

FICHA TÉCNICA DEL ESTERILIZADOR – MODELO PRC 5 – 500L	
Dimensiones:	Alto 1,70 m, Ancho 65 cm, Fondo 70cm.
Material:	Fibra de vidrio.
Color:	Gris y Blanco
Peso:	220 kg.
Capacidad de proceso:	500 L/h
Almacenamiento interno:	150 litros.
Filtro de cuarzo:	120 PSI.
Filtro de carbón activado.	120 PSI.
Filtro de cartucho de Nylon.	10 micras.
Tipo de corriente:	220v – 60Hz AC
Consumo de energía:	450w/h
Consumo pico de Amperios:	14 A
Pantalla táctil:	7"
Lámpara UV:	110v - 220v /120w
Equipo ozonizador:	2000 mg
Equipo de electrolisis:	95v – 30A
Dispensador de Tiosulfato de sodio por goteo:	Automático.
Electroválvulas de agua:	24v – 2 Amp
Electrobomba de llenado:	12v – 500 L/h
Electrobomba de descarga:	12v – 500 L/h
Sensor de temperatura:	LM351
Rango de temperatura:	16°C – 34°C
Sensor de nivel:	CS-CO058
Sistema Operativo:	BIOMARINO
Código de programación:	C++
Garantía:	12 meses.

