

FICHA TÉCNICA DEL ESTANQUE CLIMATIZADO – 2000 L	
Dimensiones:	Alto 1.25m, Largo 2.2m, Fondo 80cm.
Material:	Fibra de vidrio.
Color:	Verde agua.
Peso:	170 kg.
Capacidad de contenido:	2000 L
Aireación por airlift incorporada:	40 PSI.
Limpieza de airlift:	Manual
Conductos de recirculación:	03
Blower de oxigenación:	60W
Filtro de malla de Nylon.	10 micras.
Tipo de corriente:	220v – 60Hz AC
Consumo de energía:	450w/h
Consumo pico de Amperios:	14 A
Pantalla táctil:	7"
Equipo de refrigeración:	1/2 HP
Bomba de refrigeración:	12v – 500 L/h
Líquido refrigerante:	Etilenglicol
Aislamiento térmico contra placado:	Poliuretano expandible
Electroválvulas de agua:	1" – 24v – 2 Amp
Electrobomba de llenado:	1" – 1/2 HP
Sensor de temperatura:	LM351
Rango de temperatura:	16°C – 34°C
Sensor de nivel:	CS-CO058
Soporte metálico:	180 kg.
Válvulas de descargar:	2"
Conducto de rebose:	2"
Sistema Operativo:	BIOMARINO
Control de operaciones a distancia:	APP BIOMARINO ESTANQUE
Código de programación:	C++
Garantía:	12 meses.

